

2	חלונות חשמל מקונסולה מרכזית	
+	נעילה מרכזית	
+	מראות צד חשמליות	
+	בקרת אקלים	
+	חימום מושבים קדמיים	
2	רמקולים	
+	אנטנה מקורית	
לוח מחוונים		
+	מד מהירות	
+	מד סל"ד	
+	זמזום לאורות דולקים ודלת פתוחה	
+	זמזום למפתח במתג התנעה	
+	מחונן זמזום לחגורת בטיחות נהג	
+	-	מחונן מצב הילוך
+	מחונן למפעל דלק נמוך	
אבזור פנימי		
+	מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך צבעוני 7" ודיבורית BT מובנית*	
+	+	גלגל הגה - ציפוי עור עם פקדי שליטה לשמע, בקרת שיטוט והגבלת מהירות
+	+	ידיות פנימיות לפתיחת דלתות בציפוי ניקל
4	מספר מושבים (כולל מושב נהג)	
+	תאורת פנים קדמית ואחורית	
+	מראה אחורית עם מצב יום / לילה	
+	סוככי שמש	
+	מושבים קדמיים מתקפלים	
+	משענות ראש ניתנות להסרה	
+	גב מסעד מושב אחורי מתקפל ומתפצל 50:50	
+	תאי איחסון בלחות קדמיות	
+	מחזיק כוסות קדמי	
+	מאפרה	
+	3 ידיות אחיזה	
+	פתיחת תא דלק מתא הנוסעים	
+	שקע שרות 12V מלפנים + תא מטען	
אבזור חיצוני		
+	גלגלי אלומיניום (5)	
+	פנסי לד	
+	פנסי ערפל קדמיים DR.L	
+	מגבים קדמיים: שתי מהירות, השהייה ומתז	
+	מגב אחורי: מהירות אחת ומתז	
+	מפשיר אדים אחורי	
+	שמשה קדמית מסננת קרינה	
+	+	צביעת - TWO TONE (בחלק מהגרמים)
בטיחות		
+	מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים	
+	מערכת ESP לבקרת יציבות	
+	מערכת TPMS לניטור לחץ אוויר בצמיגים	
6	כריות אוויר	
+	חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון	
+	4 משענות ראש	
+	קורות הגנה בדלת	
+	בלימה אוטונומית	
+	עיגון לכסא תינוק מסוג 2X-ISOFIX	
+	מערכת עזר לבלימת חירום	
+	פנס בלימה אחורי מוגבה	
+	שליטה באורות גבוהים	
+	אימוביליזר מקורי	
+	איתות בלימת חירום	
+	התראת סטייה מנתיב	
+	HILL HOLD CONTROL - עזר לזינוק בעלייה	
+	HILL DESCENT CONTROL - בקרת מהירות במוד	

Jimny ALLGRIP PRO 4X4			
מידות			
אורך - כולל גלגל חלופי	מ"מ	3,650	
רוחב	מ"מ	1,645	
גובה - כולל מסילות גג	מ"מ	1,725	
בסיס גלגלים	מ"מ	2,250	
מרווח גחון מינימלי	מ"מ	210	
רדיוס סיבוב מינימלי	מ'	4.90	
מפתח סרנים	קדמי	מ"מ	1,395
	אחורי	מ"מ	1,405
תא מטען (מפסל מקופל) לא מקופל	ליטר	85(377)	
משקלים			
משקל עצמי	ק"ג	1,135 - 1,090	1,135 - 1,110
משקל כולל	ק"ג	1,435	
מנוע VVT			
דגם - כיווןן שסתומים משתנה (VTC)	K15B		
מספר צילינדרים	4		
מספר שסתומים	16		
נפח	סמ"ק	1,462	
יחס חסיסה	10		
הספק	סל"ד/כ"ס	102/6000	
מומנט	סל"ד/קג"מ	13.2/4000	
הונת דלק	הזרקה רב נקודתית		
צריכת דלק	משולבת	ק"מ/ליטר	11.4 12.7
תיבת היצורים			
סוג	ידנית	אוטו'	
יחסי העברה	1	4.425	2.875
	2	2.304	1.568
	3	1.674	1.000
	4	1.190	0.697
	5	1.000	-
תיבת העברה בעלת פיקוד מכני מתא הנהג	אחורי	5.151	2.300
	סופי	4.090	4.300
	גבוה	1.000	1.320
שלדה ומתלים	נמוך	2.002	2.644
	הגה	הגה כח	
בלמים	קדמי	דיסק	
	אחורי	תוף	
מתלים	קדמי	חיבור תלת נקודתי / קפיץ ספירלי	
	אחורי	חיבור תלת נקודתי / קפיץ ספירלי	
מיכל דלק	ליטר	40	
צמיגים	195/80R15		
מפרט ואביזרים			
רמת הבטיחות	רמת הבטיחות	דגם	קוד דגם
5	5	ג'ימי ידני	JM1244 JM124B
5	5	ג'ימי אוטו'	JM1250 JM1251 JM125B/C

מק"ט 03-20-01 JM M

*אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.

מקרא: כולל: + לא כולל: -

מכשירי תנועה

suzuki.co.il | 9955*

זמינות פרטי הציוד התקני והאופציונליים תלויה בשוקים השונים. בור בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיוורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

קוד דגם	דגם	רמת הבטיחות	דרגת זיהום
JM1244 JM124B	ג'ימי ידני	5	1
JM1250 JM1251 JM125B/C	ג'ימי אוטו'	5	2

דרגת זיהום	דרגת זיהום	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דגם
1	13	7.9	ג'ימי ידני
2	14	8.8	ג'ימי אוטו'
3	12	7.4	ג'ימי ידני
4	14	8.1	ג'ימי אוטו'

דרגת זיהום אוויר מרכב מנוע**
 זיהום מרבי 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | זיהום מזערי

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
 6 כריות אוויר
 רמת בטיחות גבוהה
 בקרת שיטוט אדפטיבית
 זיהוי הולכי רגל
 מצלמת רוורס
 חיישני לחץ אוויר
 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטונומית בעת חירום
 זיהוי תמרוני תנועה

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנוע** (EU) 2017/1151 & (EU) 2018/1832AP תקן WLTPT על פי שיטת
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009